

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/zestaw-nice-hyke24-era-flor-hs-do-bram-skrzydlowych-p-581.html>



## ZESTAW NICE - HYKE24 ERA FLOR HS do bram skrzydłowych

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Cena brutto    | <b>5 316,00 zł</b>        |
| Cena netto     | <b>4 321,95 zł</b>        |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>           |
| Kod producenta | <b>HYKE24 ERA FLOR HS</b> |
| Producent      | <b>NICE</b>               |

### Opis produktu



**Nowy, szybszy niż kiedykolwiek siłownik HI-SPEED do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 3.0 m i ciężarze do 270 kg. Idealny do bram posesyjnych nawet dla szerokich słupków (nawet do 40 cm).**

Elektromechaniczny siłownik z ramionami przegubowymi, montowany na słupku, z enkoderm magnetycznym.

**Idealny do pracy intensywnej i szybkiego działania: otwarcie do 90° trwa nawet 10\* sekund!**

**Niezwykłe mocny i trwały:** moment obrotowy 500 Nm i technologia enkodera, to milimetrowa precyzja i niezawodność.

**Bezpieczny ruch** dzięki podwójnej technologii wykrywania przeszkód.

**Mocny:** dzięki aluminiowej obudowie z poliestrowym pokryciem odpomiejemy na warunki pogodowe.

**Dwie wersje samohamowne 24Vps**, z wbudowanymi ogranicznikami otwarcia i zamknięcia: z wbudowaną centralą (HK7024HS) oraz bez centrali (HK7224HS)

\* Przy standardowej instalacji, z wykluczeniem faz przyspieszania i zwalniania.

**Wygodny i szybki montaż:** przegubowe ramiona mają regulowaną długość dla montażu w ograniczonej przestrzeni.

**Prosta i precyzyjna regulacja krańcówek:** ograniczniki mechaniczne i śruby do dokładnej regulacji.

**Zawsze pracuje:** dzięki akumulatorowi awaryjnemu PS124 (opcja), siłownik otworzy i zamknie bramę, nawet w przypadku braku zasilania.

**Modułama centrala sterująca HKA1:**

- zabudowana w jednym z siłowników
- technologia BLUEBUS
- autoprogramowanie – siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenia krańcowe bramy
- zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy, czasu otwierania itp.
- funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS124 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania
- rozpoznanie przeszkody
- możliwość ustawienia parametrów funkcji za pomocą 0-View
- centrala kompatybilna z systemem OPERA (str. 14-15) i SOLEMYO (str. 96)
- złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS
- fotokomórki typu BLUEBUS



---

## Opis dodatkowy

Zestaw HYKE24 ERA FLOR HS zestaw idealny do bram posesyjnych nawet dla szerokich słupków do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 3.0 m i ciężarze do 200 kg.

Wygodny i szybki montaż: przegubowe ramiona mają regulowaną długość dla montażu

w ograniczonej przestrzeni.

Prosta i precyzyjna regulacja krańcówek: ograniczniki mechaniczne i śruby

do dokładnej regulacji.

Zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi awaryjnemu PS124 (opcja), siłownik otworzy

i zamknie bramę, nawet w przypadku braku zasilania.

Zestaw zawiera: siłownik HK7024 HS z centralą , siłownik HK7224 HS, radioodbiornik SMXI, 1 pilot FLO2RE, fotokomórki EPMB

## Zestaw Zawiera

- [HK7024 HS](#) - 1 szt
- [HK7224 HS](#) - 1 szt
- [Radioodbiornik SMXI 4-kanalowy, wewnętrzny \(FLOR\)](#) - 1 szt
- [Pilot 2-kanalowy FLO2RE](#) - 1 szt
- [Fotokomórki EPMB](#) - 1 szt

## Parametry Techniczne

| Parametr                                    | Jednostka      | Wartość     |
|---------------------------------------------|----------------|-------------|
| Zasilanie/Zasilanie silnika                 | V              | 230/24      |
| Moc znamionowa pobierana przez jeden silnik | W              |             |
| Pobór prądu jednego silnika znamionowy      | A              |             |
| Stopień ochrony                             | IP             | 54          |
| Prędkość obrotowa nominalna                 | obr./min       |             |
| Prędkość liniowa nominalna                  | m/s            |             |
| Temperatura pracy                           | °C             | -20/ +50    |
| Intensywność pracy                          | cykle na dzień |             |
| Ciężar jednego siłownika                    | kg             |             |
| Ciężar maksymalny skrzydła                  | kg             | 200         |
| Długość maksymalna jednego skrzydła         | m              | 3           |
| Wymiary                                     | mm             | 210x290x320 |
| Skok                                        | mm             |             |
| Siła uciągu max.                            | N              |             |
| Typ słupka                                  |                | 2           |
| Prędkość liniowa bez obciążenia             | m/s            |             |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia            | obr/min        | 2           |