

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/zestaw-nice-too3000-era-flor-230v-zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-o-dlugosci-skrzydla-do-3-m-i-ciezarze-do-300-kg-zestaw-z-lampa-p-103.html>



## Zestaw Nice TOO3000 ERA FLOR 230V zestaw automatyki do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 3 m i ciężarze do 300 kg zestaw z lampą

Cena brutto	<b>2 210,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 796,75 zł</b>
Cena poprzednia	<b>2 755,20 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Kod producenta	<b>TOO3000 ERA FLOR</b>
Producent	<b>NICE</b>

### Opis produktu

**Nice TOO3000 ERA FLOR 230V zestaw automatyki do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 3 m i ciężarze do 300 kg. Zestaw z lampą**



**Zestaw automatyki do bram skrzydłowych. Siłowniki teleskopowe montowane na słupki, o długości skrzydła do 3m i ciężarze do 300kg. Idealne do bram posesyjnych**

#### **Cechy siłownika:**

- **Uniwersalny** - dzięki koncepcji ramienia teleskopowego, dostępny w dwóch wersjach: skok 400mm lub 500mm (TOO4500)
- **Solidna konstrukcja i nowoczesny design** - pasujący do każdego projektu architektonicznego
- **Trwałość i niezawodność** - mocny korpus - ciśnieniowy, aluminiowy odlew, epoksydowy lakier, tłoczysko ze stali nierdzewnej
- **Wygodny** - szybki i łatwy dostęp do złączy elektrycznych
- **Łatwy w instalacji** - dzięki nowym uchwytnom mocującym (w komplecie) i możliwości ich regulacji. Nie wymaga spawania
- **Praktyczne wysprzężenie** - w górnej części korpusu, personalizowanym kluczykiem Nice



**Dane techniczne:**

**Producent: Nice**

**Zasilanie: 230V**

**Moc pobierana max: 340W**

**Natężenie prądu nominalne: 1.1A**

**Stopień zabezpieczenia: IP54**

**Skok: 400mm**

**Siła uciągu max: 2000N**

**Prędkość liniowa: 0.016 m/s**

---

Temperatura pracy: -20°C do +50°C

Intensywność pracy: 24 cykle/h

Ciężar: 5.5kg

Wymiary: 700 x 100 x 177mm

### Parametry Techniczne

Parametr	Jednostka	Wartość
Zasilanie	V	230
Moc pobierana max.	W	340
Natężenie prądu nominalne	A	1,1
Stopień zabezpieczenia	IP	54
Skok	mm	400
Siła uciągu max.	N	2000
Prędkość liniowa	m/s	0,016
Temperatura pracy	°C min./max.	-20 do +50
Intensywność pracy	cykle/h	24
Ciężar	kg	5,5
Wymiary	mm	700x100x177

### Zestaw Zawiera

- **TOO3000 2 siłowniki samohamowne**
- **MC800 centrala sterująca z funkcją furtki**
- **OXIBD radiodbiornik wewnętrzny FLOR BD**
- **FLO2RE 1 pilot 2-kanałowy**
- **EPM fotokomórki**
- **ELAC lampa sygnalizacyjna**

**-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Nice**

**-instrukcja w języku polskim**

NICE

**NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie**

---

**z dystrybutora bardzo podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, stała się dostawcą kompleksowych systemów automatyki, zintegrowanych z nimi systemów alarmowych wspartych najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi ułatwiającymi zarówno ich instalację, jak i użytkowanie. Wieloletnie doświadczenie, coraz większe zaufanie konsumentów i specjalistów do marki Nice oraz przyjęta strategia dostarczenia klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów, stały się przesłanką do wprowadzenia na rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garażowych Nice. Dzięki temu firmie udaje się utrzymać przewagę konkurencyjną i pozycję lidera rynku, a przyznany trzykrotnie tytuł 'Lider Rynku' w kategorii najlepsza firma w branży automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i zaufania Klientów.**