

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/zestaw-nice-toona-4016p-komplet-automatyki-do-bramy-skrzydlowej-3200n-p-625.html>



## ZESTAW NICE TOONA 4016P - Komplet automatyki do bramy skrzydłowej 3200N

Cena brutto	<b>3 548,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 884,55 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Producent	<b>NICE</b>

### Opis produktu

**TOONA 4016P:** to wzmocniony siłownik o sile 3200N posiadający wyłączniki krańcowe przy otwarciu i zamknięciu skrzydła.

**Nowe modele trzeciej generacji:** jakość i trwałość, bardziej odporne na czynniki atmosferyczne, dzięki obudowie składającej się z dwóch solidnych pokryw aluminiowych pokrytych lakierem poliesterowym. Ruchome komponenty wewnętrzne są wykonane ze stali, lekkich stopów i techno-polimerów.

**Niezawodność i cicha praca:** dzięki nowemu, opatentowanemu rozmieszczeniu urządzeń wewnętrznych.

**Przekładnia z brązu** umożliwiająca bezpieczne zamykanie i trwałość użytkowania.

**Pełna kompatybilność** montażowa w przypadku zamiany siłowników MOBY na TOONA i na odwrot.

#### Zalecana centrala MC 800:

- do dwóch siłowników 230V
- wyjmowane wtyczki do podłączeń
- elektroniczna regulacja siły
- dwa wejścia foto z oddzielnymi funkcjami
- obsługa elektrozamka
- funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- niezależnie regulowany czas pracy dwóch siłowników
- płynne zwolnienie
- regulacja płynnego zamykania bramy
- łagodny start
- fototest - automatyczne sprawdzenie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem bramy






**Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.**

### Parametry

Parametr	Jednostka	Wartość
Zasilanie/zasilanie silnika	V	230/230
Moc znamionowa pobierana przez jeden silnik	W	385
Pobór prądu jednego silnika znamionowy	A	1.7
Stopień ochrony	IP	44

Zabezpieczenie termiczne	°C	140
Prędkość obrotowa nominalna	obr./min	-
Prędkość liniowa nominalna	m/s	0,013
Temperatura pracy	°C	-20 - +50
Intensywność pracy	cykli/h	46
Ciężar jednego siłownika	kg	6
Ciężar maksymalny skrzydła	kg	400
Długość maksymalna skrzydła	m	3
Wymiary	mm	820x115x105
Wymiar x	mm	0-90

## Zestaw Zawiera

	Nazwa	Ilość
	TOONA 4016 - napęd do bram skrzydłowych	2
	Centrala sterująca A60	1
	Fotokomórki BF	1
	Pilot 2-kanalowy FLO2R-S	2
	Radiodbiornik SMXI 4-kanalowy, wewnętrzny (FLOR)	1