

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/zestaw-nice-toona-4024-24v-bdkce-bidi-p-5211.html>



Zestaw NICE TOONA 4024 24V BDKCE (BiDi)

Cena brutto	3 628,00 zł
Cena netto	2 949,59 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	TOONA 4024 24V BDKCE (BiDi)
Kod producenta	TOONA 4024 24V BDKCE (BiDi)
Producent	NICE

Opis produktu

Zestaw NICE TOONA 4024 24V ERA FLOR, ONE, BiDi (do wyboru piloty w tej samej cenie)

Przeznaczenie

Zestaw do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 3.0 m, do pracy intensywnej

Opis

Nowe modele trzeciej generacji: jakość i trwałość, bardziej odporne na czynniki atmosferyczne, dzięki obudowie składającej się z dwóch solidnych pokryw aluminiowych pokrytych lakierem poliestrowym. Ruchome komponenty wewnętrzne są wykonane ze stali, lekkich stopów i techno-polimerów.

Niezawodność i cicha praca: dzięki nowemu, opatentowanemu rozmieszczeniu urządzeń wewnętrznych.

Przekładnia z brązu umożliwiającą bezpieczne zamykanie i trwałość użytkowania.

Centrala sterująca MC824HR10: do dwóch siłowników 24V z enkoderem:

- technologia BLUEBUS,
- inteligentna: siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie),
- zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy, czasu otwierania, itp., diody LED sygnalizują włączone funkcje,
- wygodna: funkcja częściowego otwarcia bramy lub jednego skrzydła w standardzie (funkcja furtki),
- zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS324 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania sieciowego,
- złącze radiowe typu SM, OXIBD,
- centrala kompatybilna z systemem OPERA i SOLEMYO,
- możliwość ustawienia parametrów za pomocą O-View,
- fotokomórki typu BLUEBUS.

Specyfikacja techniczna

- Zasilanie silnika: 24 V
- Max. pobór prądu: 5 A
- Moc pobierana: 120 W
- Stopień zabezpieczenia: IP 44

-
- Prędkość: 0,016 m/s
 - Skok: 385 mm
 - Max. siła: 1800 N
 - Temperatura pracy: od -20 do +50 stopni Celsjusza
 - Klasa izolacji: A
 - Intensywność pracy: 95 cykli na godzinę
 - Ciężar: 6 kg

Zestaw Zawiera

W skład zestawu wchodzi:

- 2 siłowniki samohamowne TO4024 24V
- centrala sterująca MC824HR10
- radioodbiornik OXIBD,
- 2x pilot trzykanałowy ON3EBD, lub ERA FLOR , lub ERA ONE
- fotokomórki EPMB,
- Lampa ELDC