

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/zestaw-nice-walky1024-era-one-komplet-automatyki-do-bramy-skrzydlowej-p-92.html>



## ZESTAW NICE WALKY1024 ERA ONE - Komplet automatyki do bramy skrzydłowej

Cena brutto	<b>1 776,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 443,90 zł</b>
Cena poprzednia	<b>2 214,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Kod producenta	<b>WALKY1024 ERA ONE</b>
Producent	<b>NICE</b>

### Opis produktu

#### Zestaw Walky 1024 ERA ONE

Zestaw do furtek: samohamowny siłownik WL1024C z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS, silnik 24V, radioodbiornik OXI, 1 pilot dwukanałowe ON2.

**Kompatybilny** z systemem OPERA i SOLEMYO

**Zalecany do bram drewnianych lub z PVC.**

**Zwarta konstrukcja:** idealny do furtek nawet na małych słupkach (szer. 10 cm). Łagodny i precyzyjny ruch pozwala również na automatyzację bramy o delikatnej konstrukcji.

**BLUEBUS:** system umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego, diody LED sygnalizują włączone funkcje.

**Szybki:** siłownik potrzebuje tylko 7 sekund aby otworzyć lub zamknąć bramę (w idealnych warunkach instalacji).

**Wygodny w montażu:** wspornik siłownika można obracać dla łatwiejszej instalacji, nawet na mniej masywnych słupkach.

**Możliwość montażu w bardzo wąskim narożniku (min. 80 mm).**

**Zawsze pracuje:** dzięki akumulatorowi PS424 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania.

**Inteligentny:** siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).

**Bezpieczny:** stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), przeciążeniowy system wykrywania przeszkody, łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu.

#### Modularna centrala sterująca WLA1

- 4 prędkości
- automatyczne zamykanie z opóźnieniem
- funkcja częściowego otwarcia
- regulacja czasu pauzy

- regulowany poziom czułości
- automatyczne rozpoznanie urządzeń bezpieczeństwa typu NO/NC/8.2 kOhm

#### Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.

#### Zestaw zawiera:

- **Walky 1024C:** Kompatybilny z systemem OPERA i SOLEMYO. Zalecany do bram drewnianych lub z PVC. Zwarta konstrukcja: idealny do furtek nawet na małych słupkach (szer. 10 cm). Łagodny i precyzyjny ruch pozwala również na automatyzację bramy o delikatnej konstrukcji. BLUEBUS: system umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego, diody LED sygnalizują włączone funkcje.
- **Pilot 2-kanałowy FLO2R:** Pilot 2-kanałowy do napędów do bram wjazdowych, garażowych, markiz, rolet. Pilot wyróżnia się klasyczną stylistyką, ergonomią, posiada dwa przyciski do obsługi dwóch urządzeń, a czerwona dioda LED sygnalizuje jego działanie. Zasięg do 150 m umożliwia wygodne korzystanie z pilota.
- **Radioodbiornik OXI:** Zadaniem odbiornika jest zamiana informacji zawartej w falach radiowych na napięcie elektryczne. Dzięki temu osiągamy efekt w postaci automatycznego otwarcia naszego urządzenia po naciśnięciu odpowiedniego przycisku na pilocie. Radioodbiornik jest urządzeniem gwarantującym poprawne i sprawne funkcjonowanie całego zestawu.

#### Specyfikacja techniczna

- Zasilanie/zasilanie silnika: 230/24V
- Moc znamionowa pobierana przez jeden silnik: 50W
- Pobór prądu jednego silnika znamionowy: 2A
- Stopień ochrony: IP44
- Prędkość obrotowa nominalna: 1,9obr./min
- Temperatura pracy: -20 - +50°C
- Intensywność pracy: 50 cykli/dobę
- Ciężar jednego siłownika: 4.3kg
- Ciężar maksymalny skrzydła: 100kg
- Długość maksymalna skrzydła: 1.8m
- Wymiary: 90x125x358mm

#### Parametry Techniczne

Parametr	Jednostka	Wartość
Zasilanie/zasilanie silnika	V	230/24
Moc znamionowa pobierana przez jeden silnik	W	50
Pobór prądu jednego silnika znamionowy	A	2
Stopień ochrony	IP	44

<b>Zabezpieczenie termiczne</b>	°C	-
<b>Prędkość obrotowa nominalna</b>	obr./min	<b>1,9</b>
<b>Prędkość liniowa nominalna</b>	m/s	-
<b>Temperatura pracy</b>	°C	<b>-20 - +50</b>
<b>Intensywność pracy</b>	cykli/dobę	<b>50</b>
<b>Ciężar jednego siłownika</b>	kg	<b>4,3</b>
<b>Ciężar maksymalny skrzydła</b>	kg	<b>100</b>
<b>Długość maksymalna jednego skrzydła</b>	m	<b>1,8</b>
<b>Wymiary</b>	mm	<b>90x125x358</b>
<b>Wymiar x</b>	mm	<b>0-200</b>

Zestaw Zawiera

- **WL1024C siłownik z wbudowaną centralą BLUEBUS**
- **OXIBD radiodbiornik wewnętrzny FLOR BD**
- **ON2E 2 piloty 2-kanałowe**